

บริษัท เอ อี เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบเสนอราคา


69/25 ม.5 ถ.คลังชั้น-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Quotation

โทร 02-9644956-7, 02-9644958 แฟกซ์ 02-9644801-2

เรียน K.Satipong	วันที่	21 กันยายน 2564
บริษัท : SNC CREATIVITY ANTHOLOGY COMPANY LIMITED	เลขที่	642003
โทร 038-026750-8 แฟกซ์ : 038-026759	แผ่นที่	1/1
E-mail: satipong@sncformer.com	เอกสารแนบ :	
ผู้เสนอราคา : ฤๅณราชกฤษณ์ สังกษัตถ์ญา	โทร : 081-5555909, 086-3846567	

E-mail: sale@aeengineering.net

ลำดับ	Item No.	รายละเอียด	จำนวน (PC)	ราคา / หน่วย (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)																																																																																																																																																																	
1	AE-UAN-701R-40C	<p>URYU : Torque Control Angle Nutrunner</p> <p>หมายเหตุ : มีสินค้าในสต็อก ณ วันที่เสนอราคา</p>  <p>SPECIFICATIONS Recommended Air Pressure : 0.6MPa (85psi)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Model</th> <th colspan="2">Bolt Capacity</th> <th colspan="2">Torque Range</th> <th>Free Speed (about)</th> <th colspan="2">Overall Length (about)</th> <th colspan="2">Weight less Socket (about)</th> <th colspan="2">From Center to Outside (about)</th> <th colspan="2">Angle Height (about)</th> <th colspan="2">Square Drive Shank</th> <th colspan="2">Average Air Consumption</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>in</th> <th>Nm</th> <th>ft-lbs</th> <th>rpm</th> <th>mm</th> <th>in</th> <th>kg</th> <th>lb</th> <th>mm</th> <th>in</th> <th>mm</th> <th>in</th> <th>mm</th> <th>in</th> <th>m³/min</th> <th>ft³/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAN-611R-60C</td> <td>6</td> <td>1/4</td> <td>6.5-12.0</td> <td>4.3-8.6</td> <td>620</td> <td>383</td> <td>15 5/64</td> <td>1.6</td> <td>3.52</td> <td>14.0</td> <td>35/64</td> <td>47</td> <td>1 55/64</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.6</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>UAN-611R-50C</td> <td>6-8</td> <td>1/4-5/16</td> <td>8.5-15.0</td> <td>5.7-10.8</td> <td>470</td> <td>373</td> <td>14 11/16</td> <td>1.6</td> <td>3.52</td> <td>14.0</td> <td>35/64</td> <td>47</td> <td>1 55/64</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.6</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>UAN-611R-40C</td> <td>6-8</td> <td>1/4-5/16</td> <td>10.0-18.0</td> <td>7.2-12.9</td> <td>400</td> <td>373</td> <td>14 11/16</td> <td>1.6</td> <td>3.52</td> <td>14.0</td> <td>35/64</td> <td>47</td> <td>1 55/64</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.6</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>UAN-611R-30C</td> <td>8</td> <td>5/16</td> <td>13.0-25.0</td> <td>9.3-18.0</td> <td>270</td> <td>373</td> <td>14 11/16</td> <td>1.6</td> <td>3.52</td> <td>14.0</td> <td>35/64</td> <td>47</td> <td>1 55/64</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.6</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>UAN-701R-60C</td> <td>8</td> <td>5/16</td> <td>20.0-31.0</td> <td>14.5-23.1</td> <td>600</td> <td>445</td> <td>17 33/64</td> <td>2.4</td> <td>5.29</td> <td>18.0</td> <td>45/64</td> <td>51</td> <td>2</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.9</td> <td>31.8</td> </tr> <tr> <td>UAN-701R-40C</td> <td>8-10</td> <td>5/16-3/8</td> <td>28.0-45.0</td> <td>21.0-33.3</td> <td>400</td> <td>455</td> <td>17 29/32</td> <td>2.4</td> <td>5.29</td> <td>18.0</td> <td>45/64</td> <td>51</td> <td>2</td> <td>9.5</td> <td>3/8</td> <td>0.9</td> <td>31.8</td> </tr> <tr> <td>UAN-701R-30C</td> <td>10-12</td> <td>3/8-1/2</td> <td>37.0-60.0</td> <td>27.5-44.1</td> <td>300</td> <td>455</td> <td>17 29/32</td> <td>2.4</td> <td>5.29</td> <td>18.0</td> <td>45/64</td> <td>58</td> <td>2 9/32</td> <td>12.7</td> <td>1/2</td> <td>0.9</td> <td>31.8</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Bolt Capacity		Torque Range		Free Speed (about)	Overall Length (about)		Weight less Socket (about)		From Center to Outside (about)		Angle Height (about)		Square Drive Shank		Average Air Consumption		mm	in	Nm	ft-lbs	rpm	mm	in	kg	lb	mm	in	mm	in	mm	in	m ³ /min	ft ³ /min	UAN-611R-60C	6	1/4	6.5-12.0	4.3-8.6	620	383	15 5/64	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2	UAN-611R-50C	6-8	1/4-5/16	8.5-15.0	5.7-10.8	470	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2	UAN-611R-40C	6-8	1/4-5/16	10.0-18.0	7.2-12.9	400	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2	UAN-611R-30C	8	5/16	13.0-25.0	9.3-18.0	270	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2	UAN-701R-60C	8	5/16	20.0-31.0	14.5-23.1	600	445	17 33/64	2.4	5.29	18.0	45/64	51	2	9.5	3/8	0.9	31.8	UAN-701R-40C	8-10	5/16-3/8	28.0-45.0	21.0-33.3	400	455	17 29/32	2.4	5.29	18.0	45/64	51	2	9.5	3/8	0.9	31.8	UAN-701R-30C	10-12	3/8-1/2	37.0-60.0	27.5-44.1	300	455	17 29/32	2.4	5.29	18.0	45/64	58	2 9/32	12.7	1/2	0.9	31.8	2	69,500.00		69,500.00	139,000.00
Model	Bolt Capacity			Torque Range		Free Speed (about)	Overall Length (about)		Weight less Socket (about)		From Center to Outside (about)		Angle Height (about)		Square Drive Shank		Average Air Consumption																																																																																																																																																							
	mm	in	Nm	ft-lbs	rpm	mm	in	kg	lb	mm	in	mm	in	mm	in	m ³ /min	ft ³ /min																																																																																																																																																							
UAN-611R-60C	6	1/4	6.5-12.0	4.3-8.6	620	383	15 5/64	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2																																																																																																																																																							
UAN-611R-50C	6-8	1/4-5/16	8.5-15.0	5.7-10.8	470	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2																																																																																																																																																							
UAN-611R-40C	6-8	1/4-5/16	10.0-18.0	7.2-12.9	400	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2																																																																																																																																																							
UAN-611R-30C	8	5/16	13.0-25.0	9.3-18.0	270	373	14 11/16	1.6	3.52	14.0	35/64	47	1 55/64	9.5	3/8	0.6	21.2																																																																																																																																																							
UAN-701R-60C	8	5/16	20.0-31.0	14.5-23.1	600	445	17 33/64	2.4	5.29	18.0	45/64	51	2	9.5	3/8	0.9	31.8																																																																																																																																																							
UAN-701R-40C	8-10	5/16-3/8	28.0-45.0	21.0-33.3	400	455	17 29/32	2.4	5.29	18.0	45/64	51	2	9.5	3/8	0.9	31.8																																																																																																																																																							
UAN-701R-30C	10-12	3/8-1/2	37.0-60.0	27.5-44.1	300	455	17 29/32	2.4	5.29	18.0	45/64	58	2 9/32	12.7	1/2	0.9	31.8																																																																																																																																																							

	รวมมูลค่าสินค้า	139,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	9,730.00
หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน	ราคารวมสุทธิ	148,730.00

<p>หมายเหตุ :</p> <p>ยื่นราคาสินค้า 30 วัน</p> <p>กำหนดส่งสินค้า 30 วัน</p> <p>กำหนดการชำระเงิน 30 วัน</p> <p>(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)</p>	<p>ทางบริษัทฯ หวังว่าข้อเสนอข้างต้นนี้</p> <p>จะตรงตามความต้องการของท่าน,</p> <p>หากท่านมีข้อสงสัยประการใด</p> <p>กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านบน</p>	<p>ผู้เสนอราคา</p> <p>Rachakoon</p> <p>(ราชกฤษณ์ สังกษัตถ์ญา)</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายขาย</p>
--	--	--